

基本仕様



作業効率：	3000㎡/h
スキージ幅：	1060mm
洗浄幅：	810mm
最大速度：	3km/h
清水タンク容量：	130L
汚水タンク容量：	140L
使用電圧：	24V
ブラシモーターパワー：	380*2W
吸引モーターパワー：	550W
駆動モーターパワー：	1000W
ブラシ直径：	400mm
ブラシ回転速度：	200±10%rpm
ブラシ圧：	40 KG
吸引力：	17 Kpa
作業ノイズ：	80 db
電池収納スペース：	55*38*30 mm
電池容量：	24V 200Ah V/Ah(標準)
本体重量(電池含む)：	350 KG
本体サイズ：	1505*865*1205 mm
包装サイズ：	1600*900*1400 mm
使用時間：	4(h)(標準電池)
充電器：	24V 30Ah V/Ah
勾配走行：	30%



BMS



自動制御システム

製品の特長 (安全、簡単な操作で効率よく清掃作業を遂行できる搭乗式)

1、高性能制御システム

最上級のハードウェア構成で機器の使用寿命を大幅に延ばし、作業効率を向上させます。

2、ワンタッチで起動

ワンタッチスタート、オペレーターがハンドルとペダルのみで操作できます。

3、電磁ブレーキ

ペダルを離すと自動的にブレーキがかかり、車両が瞬時に止まる様に設計しています。スタートアシスト機能は坂道で停車してもブレーキをかける必要がなく、システムが自動的に車両を停止させ、後方に滑るのを防ぎます。アクセルを踏むと前進し、この間に電源をオフにしても車両は動きません。

4、勾配走行

30%の傾斜勾配での走行が可能です。これにより急斜面での作業も可能となります。本製品を車輛移動する際に簡単に乗せることもできます。

5、ブラシレスモーター使用

高作業性、低騒音を実現。